

TOUR	EXPEDITION	FREEDOM
2.0 DOHC M/T 2WD FOW5B2615 D D046	2.0 DOHC M/T 2WD FOW5B2615 G G522	
2.0 DOHC M/T 4WD FOW5B2616 D D046	2.0 DOHC M/T 4WD FOW5B2616 G G522	2.0 DOHC M/T 4WD FOW5B2616 G G524/G526
2.0 CRDI M/T 2WD FOW52B857 D D046	2.0 CRDI M/T 2WD FOW52B857 G G522	
2.0 CRDI A/T 2WD FOW52B858 D D046	2.0 CRDI A/T 2WD FOW52B858 G G522	
2.0 CRDI M/T 4WD FOW52B858 D D046	2.0 CRDI M/T 4WD FOW52B858 G G522	2.0 CRDI M/T 4WD FOW52B858 G G524/G526
		2.7 DOHC A/T 4WD FOW5F761C G G524/G526

Dane techniczne

	2.0 DOHC G46C	2.7 DOHC G6BA	2.0 VGT COMMON RAIL D4EA
Silnik	4 cylindrowy, rzędowy	V6	4 cylindrowy, rzędowy
Typ skrzyni biegów	5 - biegowa mechaniczna	4 - biegowa automatyczna	6 - biegowa mechaniczna 4 - biegowa automatyczna
Układ napędowy	Napęd na przednie koła Napęd 4x4 aktywny, zmienny w zależności od warunków		
Materiał głowicy	stop aluminium		
Blok cylindrowy	stop żeliwa		
Typ rozrządu	DOHC		SOHC
Stopień sprężania	10.1:1		17.7:1
System paliwowy	wielopunktowy sekwencyjny		common rail
Pojemność (cm ³)	1975	2656	1991
Moc maksymalna (KM/obr./min.)	142/6000	175/6000	150/3800
Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr./min.)	184/4500	246/4000	305/1800-2500
Pojemność układu olejowego(liter)	4	4.5	5.4
Pojemność układu chłodzenia (liter)	2.9	3.3	3.9
Zawieszenie	Macpherson, sprężyny śrubowe, amortyzatory gazowe		
	Zawieszenie wielowahaczowe, sprężyny śrubowe, amortyzatory gazowe		
Osiągi & Zużycie paliwa	176	180	177
Przyspieszenie 0 -100 (s)	11.3	10.5	12.0
Emisja CO ₂	194	237	187
Hamulce - typ	tarczowe wentylowane/tarczowe		
Zużycie paliwa w trybie miejskim (l/100 km)	10.4*	13.2*	8.9*
Zużycie paliwa w trybie pozamiejskim (l/100km)	6.6*	8.2*	6.2*
Średnie zużycie paliwa (l / 100 km)	8.0*	10.0*	7.1*
Pojemność zbiornika paliwa(l)	58		
Wymiary	4350		
Długość całkowita (mm)	1800		
Szerokość całkowita (mm)	1695		
Wysokość całkowita (mm)	2630		
Rozstaw osi (mm)	1540		
Rozstaw kół (przód / tył)	28,8		
Kąt natarcia (o)	28,9		
Kąt zejścia (o)	18,8		
Kąt rampowy (o)	75		
Obciążenie dachu (kg)	500		
Głębokość brodzenia (mm)	750 /1600		
Masa przyczepy - bez hamulca / z hamulcem (kg)	1548-1621		
Masa własna (kg)	1595-1668		1685-1767
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	2140		2260
Pojemność przestrzeni bagażowej - VDA (l)	332-1411		
Prześwit minimalny (mm)	195		
Minimalny promień skrętu (m)	5,4		
Okresy międzyprzebiegowe	15 000 km / co 1 rok	15 000 km / co 1 rok	20 000 km / co 1 rok

* Dane dotyczące zużycia paliwa mają charakter porównawczy, są uzyskane na stanowisku pomiarowym wg. normy 80/1268/EEC ostatnio zmienionej przez 204/3/EEC. Wartości rzeczywiste mogą być wyższe.

Gwarancja mechaniczna : gwarancja producenta na okres 7 lat lub przebieg 150.000 km, złożona z podstawowej pięcioletniej gwarancji na cały samochód oraz dodatkowej dwuletniej - na zespół napędowy. W okresie pierwszych 3 lat użytkowania cały samochód objęty będzie gwarancją podczas której nie obowiązuje limit przebiegu km. Gwarancja perforacyjna : 10 lat.

Twój Dealer :